

RD Mecháček – standardní provedení

Základová deska

Stržení skřívky, výkop základových pasů šíře 600 mm, zhotovení prostupů pro ZTI, zemnicí pásek včetně vývodů a zemnění domovního rozvaděče, beton prostý C16/20 základových pasů, zdivo základové ze ztraceného bednění šíře 400 mm, armatura ztraceného bednění R12, beton do ztraceného bednění prostý C16/20, ležatá kanalizace z potrubí KG, odtah Radonu z podloží, polštář základu z drceného kameniva, bednění stěn základové desky, výztuž Kari sítěmi, beton základových desek prostý C16/20.

- Všechna vytěžená zemina uskladněna na pozemku
- Vytyčovací protokol
- Tlaková zkouška kanalizace
- Betonáž bez použití pumpy na beton
- Maximální výška základové desky od neupraveného terénu 25 cm

Hydroizolace

Penetrování základové desky celoplošně 1x, asfaltový pás Glastek Special Mineral celoplošně 1x.

Obvodové nosné zdivo

Porfix šíře 300 mm lepené celoplošně na lepidlo, systémové překlady, Porfix U profilové tvárnice, železobetonový ztužující věnec.

Vnitřní nenosné zdivo

Porfix šíře 150 mm, systémové překlady.

Nosná konstrukce střechy

Dřevěné příhradové vazníky valbový tvar se sklonem 25°, ochrana dřeva proti škůdcům, kotevní prvky.

Střešní krytina

Paropropustná střešní fólie s lepenými spoji, kontralatě a latě impregnované 60x40x4000mm, lehká plechová krytina v imitaci tašek lesklý vzhled (odstín dle výběru)

Klempířské prvky

Plechová okapnice, háky okapu, žlaby a svody okapu.

- Odvětrání kanalizace 1 x
- Odvětrání Radonu 1x
- Anténní prostup 1x
- Odstín klempířských prvků dle výběru.
- Svody okapu ukončeny nad terénem odtokovým kolenem

Přesah střechy

Palubkové podbití s tenkovrstvou lazurou.

- Odstín lazury dle výběru

Okna a vchodové dveře

Plastová okna s šestikomorovým profilem VEKA a s izolačním trojsklem, obvodový parotěsný uzávěr páskou.

- Oboustranně bílý odstín bez meziokenních rámečků
- Bílá klika
- S mikro ventilací
- Jednokřídlá okna
- Francouzská okna dvoukřídlá

Vchodové dveře plné s šestikomorovým profilem VEKA, obvodový parotěsný uzávěr páskou.

- Oboustranně bílý odstín bez prosklení
- Bílá klika/klika

Elektroinstalace

Silnoproudé vedení dle platné vyhlášky.

- Vypínač jednoklapkový vnitřní 7 ks
- Vypínač dvouklapkový vnitřní 3 ks
- Zásuvka jednomístná vnitřní 10 ks
- Zásuvka dvoumístná vnitřní 2 ks
- Zásuvka trojmístná vnitřní 3 ks
- Vypínač jednoklapkový půdní 1 ks
- Zásuvka jednomístná půdní 1 ks
- Světlo půdní 1 ks
- Vypínač jednoklapkový venkovní 2 ks
- Zásuvka jednomístná venkovní 4 ks
- Vnitřní vývod pro světlo 10 ks
- Venkovní vývod pro světlo 4 ks

Vývody světel bez dodávky a montáže svítidel.

- Vypínače a zásuvky ABB série Tango v bílém odstínu.
- Elektronická signalizace požáru, hlásič 1 ks
- Domovní rozvaděč včetně jističů.
- Revizní zpráva elektroinstalace

Slaboproudé vedení

- Domovní rozvaděč anténního vedení 1 ks
- Vývod pro anténu vnitřní 2 ks

Vnitřní odpady

Provedení z potrubí HT.

- Vývod pro dřez 1 ks
- Vývod pro myčku 1 ks
- Vývod pro vanu 1 ks
- Vývod pro umyvadlo 1 ks
- Vývod pro sprchu 1 ks
- Vývod pro WC 1 ks

MechDomy s.r.o – zděné bungalovy

Donatellova 2003/6, Praha 10, IČ: 14336260, DIČ: CZ14336260

www.mechdomy.cz, info@mechdomy.cz, tel: 603 953 439

- Vývod pro pračku 1 ks
- Vývod pro sušičku 1 ks
- Vývod pro TČ 1 ks
- Tlaková zkouška

Vnitřní rozvody vody

Provedení z vícevrstvého potrubí, lisované spoje, izolace potrubí.

- Vývod pro dřez 2 ks
- Vývod pro myčku 1 ks
- Vývod pro vanu 2 ks
- Vývod pro umyvadlo 2 ks
- Vývod sprchu 2 ks
- Vývod pro pračku 1 ks
- Vývod pro TČ 1 ks
- Venkovní nezámrzný ventil Kemper 1 ks
- Tlaková zkouška

Vnitřní tepelná izolace podlahy

Podlahový polystyren EPS bílý tl. 100 mm, dilatační pásek kolem zdí.

Vnitřní betonová podlaha

Betonová mazanina strojově hlazená s výztužnými vlákny tl. 60 mm.

Podlahové vytápění

Odrazová AL fólie s rastrem, vícevrstvé potrubí dle kladečského plánu kotvené na spony, rozdělovač okruhů podlahového vytápění.

- Tlaková zkouška

Tepelné čerpadlo



Tepelné čerpadlo vzduch/voda s průtokovým ohřivačem TUV.

Vnitřní omítky

Vnitřní omítky s výztužnou sítí, zakončené štukovou omítkou, okenní parapety PVC bílé.

Stropní podhled

Sádrokartonový podhled na dvojitém rastru z profilů UD a CD, sádrokartonové desky protipožární a do vlhkého prostředí tl. 12,5 mm, stahovací schody do půdního prostoru 1ks.

Vnitřní výmalba

Otěruvzdorná vnitřní výmalba bílá

Tepelná izolace půdního prostoru

Foukaná izolace v tl. 360 mm.

Vnější zateplení

Fasádní polystyren bílý tl. 150 mm, výztužná tkanina (perlínka), finální silikonová točená omítka se zrnitostí 2 mm, v bílém odstínu, okenní parapety z AL v odstínu dle výběru.

- Bez rámečků kolem oken a dveří
- Bez fasádního obkladu

Zateplení soklu

Extrudovaný polystyren XPS tl. 100 mm, výztužná tkanina (perlínka), finální mozaiková omítka v odstínu dle výběru.

MechDomy s.r.o – zděné bungalovy

Donatellova 2003/6, Praha 10, IČ: 14336260, DIČ:CZ14336260

www.mechdomy.cz, info@mechdomy.cz, tel: 603 953 439

Vnitřní podlahové krytiny

Laminátová plovoucí podlaha CLICK zakončená MDF lištou.

- Odstín dle výběru
- V množství 150 m²
- V hodnotě do 800 Kč/m²

Vnitřní dlažba

Vnitřní keramická dlažba kladená do tmelu, včetně spárování a silikonu.

- Mimo velkoformátových dlaždic
- V množství 11,5 m²
- V hodnotě do 400 Kč/m²

Vnitřní obklady

Vnitřní keramické obklady kladené do tmelu, včetně spárování a silikonu.

- Mimo velkoformátové dlaždice.
- V množství 20 m²
- V hodnotě do 400 Kč/m²

Interiérové dveře a zárubně

Vnitřní dveře jednokřídlé plné bílé, dveřní kování

- Šíře 800 mm 1 ks
- Šíře 700 mm 2 ks

Vnitřní obložková zárubeň bílá

- Šíře 800 mm 1 ks
- Šíře 700 mm 2 ks

Hromosvod

Hromosvodové vedení.

- Revizní zpráva

Vybavení koupelny

Skříňka s umyvadlem bílá 65 x 43 cm	1 ks
Ventil rohový SCHELL	2 ks
Sifon umyvadlový CLICK/CLACK	1 ks
Sifon vanový CLICK/CLACK	1 ks
Modul WC instalační Geberit Duo Fix	1 ks
WC mísa pro závěsné WC Jika Lyra bílá	1 ks
Sedátko WC bílé SoftClose	1 ks
Tlačítko splachování WC Geberit Sigma bílé	1 ks
Baterie umyvadlová stojánková Jika Cube chrom	1 ks
Baterie sprchová nástěnná Jika Cube chrom	1 ks
Baterie vanová nástěnná Jika Cube chrom	1 ks
Vanička sprchová 900 x 900 x 30 mm bílá (mramor)	1 ks
Sprchová zástěna 900 x 900 mm čiré sklo	1 ks
Vana akrylátová 170 x 70 cm bílá	1 ks

Úklid

Závěrečný úklid stavby a okolí.

- Doklad o ekologické likvidaci odpadu.